

	AQUA INTEGRAL SAS		CODIGO: 0002
			VERSION No. 000
	HOJA DE DATOS		FECHA: 19/10/2015

ANILLOS PALL RING PARA TORRES DE AIREACION

La nueva tecnología en las torres de aireación de aguas provenientes de pozos profundos está constituida por la absorción de hierro, con base en filtros tipo PALL-RING, lavables y reutilizables.

Al pasar el agua proveniente de pozo profundo por la torre de aireación, al contacto con los anillos PALL-RING el hierro se precipita en partículas insolubles, los cuales se adhieren a los anillos PALL-RING, permitiendo que el agua pase a la planta de tratamiento libre de hierro. Con ellos se logra la oxidación del hierro en el agua procedencia subterránea



 Aqua Integral Agua para el futuro	AQUA INTEGRAL SAS		CODIGO: 0002
			VERSION No. 000
	HOJA DE DATOS		FECHA: 19/10/2015

Material de Construcción: Polipropileno de alta densidad traslucido en color natural

Dimensiones: 2" de diámetro, 2" de alto

Área de contacto: 38 ft²/ft³

Instalación: Simple y económica,

Peso por ft³: 3.3 lb. /ft³

Cantidad paquete por 200 unds

VENTAJAS

Son efectivos en la extracción de hierro.

Son recuperables un 100%.

Su lavado es simple y de bajo costo.

Excelente flujo del líquido.

Fácil de instalar en la torre de aireación.

No infringen normas ambientales nacionales.

Bajo peso.

Excelente estabilidad mecánica.

Aqua Integral®
Agua para el futuro